


Indkapslet paneltransformer IP21 til DIN-skinne montering

Standard 1 fase EI paneltransformere med beskyttelsesklasse IP21, DIN-skinne TS35 og skrue蒙tering. Designet i henhold til nedenstående specifikationer.

- Sikkerheds- og skilletransformere af høj kvalitet til generel brug
- Standard primær vikling 230VAC
- IP21-hus
- Detaljeret produktspecifikation på permanent label
- Højeffektivt lavreguleringsdesign
- 100% elektrisk og højspændingstestet



Specifikationer

Effekt: 63 - 250 VA
 Frekvens: 50/60 Hz
 Primær: 230 VAC
 Sekundær: 6, 9, 12, 24, 42, 48, 115, 230 VAC
 Isolation: 4 kV RMS
 Temp. klasse: B (130°)
 I henhold til: EN61558



Teknisk specifikation

Effekt	Ydermål	Monteringshuller placering		Hulstørrelse	Vægt
		E [mm]	F [mm]		
[VA]	A x B x H [mm]	E [mm]	F [mm]	[mm]	[kg]
63	90 x 106 x 87	68,5	90	4xØ4,5	1,5
80	90 x 106 x 97	68,5	90	4xØ4,5	1,9
100	90 x 106 x 107	68,5	90	4xØ4,5	2,3
200	126 x 136 x 117	96	121	4xØ5,5	4,2
250	126 x 136 x 127	96	121	4xØ5,5	5,0

Effekt [VA]	Prim. [V]	Sekundær[V]							
		6	9	12	24	42	48	115	230
63	230V	6	9	12	24	42	48	115	230
80		9	12	24	42	48	115	230	
100		9	12	24	42	48	115	230	
200		24	42	48	115	230			
250		24	42	48	115	230			

Der tages forbehold for trykfejls- og ændringer i produktens specifikationer.