



Multi primær 1 fase EI transformer

Standard 1 fase EI transformere med skrueterminaler og universalbeslag til skruemontering eller til DIN-skinne*. Designet i henhold til nedenstående specifikationer.

- Skilletransformer af høj kvalitet til generel brug
- Støjfri laminering
- Jordklemme monteret
- Primær vikling med flere udtag
- Lakimprægneret med henblik på beskyttelse mod fugt og rust
- Detaljeret produktspecifikation på permanent label
- Højeffektivt lavreguleringsdesign
- 100% elektrisk og højspændingstestet

* DIN-skinne: Op til 250 VA

Specifikationer

Effekt: 160 - 2500 VA
 Frekvens: 50/60 Hz
 Primær: 208/230/380/400/420/440/
 460/480/500/525/550 VAC
 Sekundær: 2 x 115 VAC
 Isolation: 4 kV RMS
 Temp. klasse: B (130°)
 I henhold til: EN61558 -1



Teknisk specifikation

Effekt	Ydermål	Montering	Montering	Vægt
[VA]	L x B x H [mm]	Placering [mm]	Skruestørrelse	[kg]
63	78 x 78 x 93	56 x 56	M4	1,2
100	84 x 90 x 95	64 x 64	M4	2,1
160	96 x 102 x 106	84 x 86	M4	2,9
320	135 x 108 x 135	104 x 87	M5	5,9
500	135 x 138 x 135	104 x 117	M5	8,4
630	150 x 128 x 150	122 x 107	M6	9,5
800	150 x 156 x 150	122 x 134	M6	13,5
900	174 x 128 x 163	135 x 96	M6	12,5
1000	174 x 128 x 163	135 x 101	M6	13,5
1600	174 x 167 x 163	135 x 141	M6	20,5
2000	195 x 185 x 217	150 x 122	M8	21,7
2500	195 x 200 x 217	150 x 144	M8	26,5

Der tages forbehold for trykfej og ændringer i produkternes specifikationer.